

Testina di stampa giallo/nero Designjet HP 789 (CH612A)- Specifiche

- Testine di stampa giallo/nero Designjet HP 789 per catturare il vostro potenziale. Efficienza dei processi ed elevata produttività con stampa semplice e affidabile. Ampliare l'offerta con una serie di applicazioni per interni ed esterni.
- Gli inchiostri HP Latex hanno una formulazione studiata per ottime prestazioni delle testine e riduzione dei tempi di fermo. Per ridurre i passaggi, le stampe escono asciutte e pronte all'uso. Il sistema ottimizza la qualità e l'affidabilità della stampa per evitare altri interventi.
- Offrire una serie versatile di applicazioni incantevoli. I migliori risultati grazie ai materiali di stampa originali HP. Fornire stampe durature e risultati d'effetto su supporti economici non patinati.
- Distinguetevi in modo chiaro la vostra azienda con i clienti attenti all'ambiente. Il riciclo delle testine di stampa Designjet HP 789 è gratuito e comodo - avvaletevi del programma all'avanguardia HP Planet Partners di restituzione e riciclo dei materiali di consumo¹.
- ¹Nei circa 45 Paesi e territori in cui è attivo il programma HP Planet Partners. Caratteristiche e disponibilità del programma sono diverse. Quando non è disponibile questo programma e per i materiali di consumo non inclusi in esso, consultare il documento MSDS (Material Safety Data Sheet) disponibile all'indirizzo <http://www.hp.com/go/ecodata> per conoscere le corrette modalità di smaltimento.

Panoramica e specifiche

Panoramica e funzioni	
Descrizione	Testine di stampa giallo/nero Designjet HP 789 per catturare il vostro potenziale. Efficienza dei processi ed elevata produttività con stampa semplice e affidabile. Ampliare l'offerta con una serie di applicazioni per interni ed esterni.
	<ul style="list-style-type: none">• Giallo/Nero
Compatibilità hardware	Stampanti HP Designjet serie L25500
Nome del prodotto	Testina di stampa giallo/nero Designjet HP 789
Specifiche di stampa	
Colore/i delle cartucce di stampa	Giallo/Nero
Goccia d'inchiostro	12 pl
Tipi di inchiostro compatibili	Pigmentato
Specifiche ambientali	
Intervallo di temperatura di funzionamento	da 15 a 30°C
Temperatura di immagazzinaggio	da -25 a 55 °C
Intervallo umidità di funzionamento	Da 20 a 80% RH
Dimensioni / peso / garanzia	
Dimensioni della confezione (L x P x A)	28 x 143 x 132 mm
Peso della confezione	0,11 kg

Garanzia	Fino alla data di scadenza della garanzia stampata sul dispositivo, o fin quando non sono stati utilizzati 1000 cc di inchiostro HP sulla testina di stampa, a seconda dell'evento che si verifica per primo
Nota legale	Le sole garanzie riconosciute da HP per i propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi HP. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.