



# SICHERHEITSDATENBLATT

## 1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

|   |   |
|---|---|
| <b>Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung</b> | HP Color LaserJet Q3960A Druckpatrone Schwarz   |
| <b>Verwendung der Zubereitung</b>                   | Bei diesem Produkt handelt es sich um ein schwarzes Tonerpräparat, das in Druckern der Serie HP Color LaserJet 2550/2820/2840 verwendet wird.   |
| <b>Hersteller</b>                                   | Hewlett-Packard (Schweiz/Suisse/Svizzera) GmBH<br>Ueberlandstrasse 1<br>CH-8600 Dübendorf<br>Switzerland<br>Telefon + 41 44 634 10 20<br><br>Telefonnummer für Gesundheitsfragen<br>(Innerhalb der USA gebührenfrei) 1-800-457-4209<br>(Direkt) 1-503-494-7199<br>HP Rufnummer für Kundenfragen<br>(Innerhalb der USA gebührenfrei) 1-800-474-6836<br>(Direkt) 1-208-323-2551<br>E-Mail: hpcustomerinquiries@hp.com<br>Vergiftungsinformationszentrale +41 44 251 51 51<br>oder Nr. (24h Notfallnummer) 145 |

## 2. MÖGLICHE GEFAHREN

### Akute Gesundheitsschäden

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Hautkontakt</b>  | Hautreizungen unwahrscheinlich.  |
| <b>Augenkontakt</b> | Kann zu kurzzeitigen leichten Reizungen führen.  |
| <b>Einatmen</b>     | Bei Einwirkung großer Mengen Tonerstaub können minimale Reizungen der Atemwege auftreten.                                      |
| <b>Verschlucken</b> | Geringe akute Toxizität. Bei ordnungsgemäßer Anwendung des Produktes kann in der Regel ein Verschlucken ausgeschlossen werden. |

### Mögliche Gesundheitsschäden Expositionswege

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Expositionswege</b> | Unter normalen Nutzungsbedingungen kann eine Exposition durch Kontakte mit der Haut und den Augen sowie durch Einatmen erfolgen |
|------------------------|---|

Bei normaler Handhabung ist keine Exposition durch Verschlucken zu erwarten.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Chronische Gesundheitsschäden</b> | Längere Exposition durch Einatmen großer Mengen von Staub kann Lungenschädigungen verursachen. Bei sachgemäßer Anwendung dieses Produkts entstehen keine übermäßigen Mengen Staub. |
|--------------------------------------|--|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Karzinogenität</b> | Carbon Black wurde von der IARC als Karzinogen der Gruppe 2B eingestuft (die Substanz ist möglicherweise für Menschen Krebs erregend). In dieser Zubereitung stellt Carbon Black aufgrund des gebundenen Zustandes kein Krebs erregendes Risiko dar. |
|-----------------------|--|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Physikalische Gefahren</b> | Nicht als körperliche Gefahr eingestuft.  |
| <b>Gesundheitsgefährdung</b>  | Nicht als Gesundheitsgefahr eingestuft.   |
| <b>Umweltgefahren</b>         | Nicht als Gefahr für die Umwelt eingestuft.   |
| <b>Sonstige Angaben</b>       | Dieses Produkt ist nach EU-Richtlinie 1999/45/EC und Ergänzungen sowie OSHA CFR 1910.1200 nicht als gefährlich klassifiziert. |

In dieser Zubereitung sind keine Komponenten enthalten, die nach der Verordnung (EG) 1907/2006 als persistent, bioakkumulierend und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierend (vPvB) eingestuft werden.

## 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

| Komponente/Substanz    | CAS-Nummer        | Gewichts-<br>prozent | EU-Nummer | EU-Klassifizierung |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------|--------------------|
| Styrolacrylatcopolymer | Betriebsgeheimnis | < 85                 |           |                    |
| Wachs                  | Betriebsgeheimnis | < 15                 |           |                    |



# SICHERHEITSDATENBLATT

Carbon black

1333-86-4

< 8

215-609-9

## 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Einatmen</b>     | Person sofort an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden ärztliche Hilfe holen.  |
| <b>Hautkontakt</b>  | Betroffene Hautstellen gründlich mit Wasser und einer milden Seife waschen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden ärztliche Hilfe holen.   |
| <b>Augenkontakt</b> | Augen nicht reiben. Sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich sauberem, warmem Wasser ausspülen, bis alle Partikel entfernt sind. Bei anhaltenden Beschwerden ärztliche Hilfe holen. |
| <b>Verschlucken</b> | Mund mit Wasser ausspülen. Ein bis zwei Gläser Wasser trinken. Bei Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.   |

## 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

|   |   |
|---|---|
| <b>Flammpunkt und Methode</b>                             | Nicht zutreffend  |
| <b>Feuerlöscheinrichtung/Hinweise zur Brandbekämpfung</b> | Ein Brand im Drucker soll wie ein Feuer in der Elektrik behandelt werden.   |
| <b>Geeignete Löschmittel</b>                              | CO <sub>2</sub> , Wasser oder Trockenlöschmittel  |
| <b>Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel</b>     | Nicht bekannt   |
| <b>Außergewöhnliche Brand- und Explosionsgefahren</b>     | Tonermaterial kann, wie die meisten organischen, in Pulverform vorliegenden Materialien, bei feiner Verteilung in der Luft, explosive Staub-Luft-Gemische bilden. |
| <b>Gefährliche Verbrennungsprodukte</b>                   | Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.   |
| <b>Besondere Löschhinweise</b>                            | Nicht angegeben.  |

## 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Persönliche Vorsichtsmaßnahmen</b> | Die Erzeugung und Ansammlung von Staub möglichst gering halten.   |
| <b>Umweltschutzvorkehrungen</b>       | Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Siehe auch Abschnitt 13, Hinweise zur Entsorgung. |

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Handhabung</b> | Von Kindern fernhalten. Einatmen von Staub sowie Haut- und Augenkontakt sind zu vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Vor übermäßiger Hitze, Funken und offenen Flammen schützen. |
| <b>Lagerung</b>   | Von Kindern fernhalten. Bei Zimmertemperatur aufbewahren. Nicht in der Nähe von starken Oxydationsmitteln lagern. Stets fest verschlossen und trocken aufbewahren.                        |

## 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

|   |  |
|---|--|
| <b>Zusätzliche Expositionsdaten</b>         | USA OSHA (TWA/PEL): 15 mg/m <sup>3</sup> (Total Staub), 5 mg/m <sup>3</sup> (einatembarer Anteil)<br>ACGIH (TWA/TLV): 10 mg/m <sup>3</sup> (Inhalierbare Partikel), 3 mg/m <sup>3</sup> (lungengängige Partikel) |
| <b>Persönliche Schutzkleidung Allgemein</b> | Unter normalen Nutzungsbedingungen ist das Tragen eines Atemschutzes nicht erforderlich.   |

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Erscheinungsbild</b> | Feines Pulver    |
| <b>Aggregatzustand</b>  | Nicht verfügbar. |
| <b>Aggregatzustand</b>  | Feststoff        |
| <b>Farbe</b>            | Schwarz          |



# SICHERHEITSDATENBLATT

|   |  |
|---|--|
| <b>Geruch</b>                                     | Leichter Plastikgeruch   |
| <b>Geruchsgrenzwert</b>                           | Nicht verfügbar.   |
| <b>pH-Wert</b>                                    | Nicht zutreffend   |
| <b>Siedepunkt</b>                                 | Nicht zutreffend   |
| <b>Flammpunkt</b>                                 | Nicht zutreffend   |
| <b>Entflammbarkeit</b>                            | Nicht verfügbar.   |
| <b>Zündgrenzen in Luft, höhere, Volumen-%</b>     | Nicht verfügbar.   |
| <b>Zündgrenzen in Luft, niedrigere, Volumen-%</b> | Nicht entflammbar  |
| <b>Dampfdruck</b>                                 | Nicht zutreffend   |
| <b>Relative Dichte</b>                            | Nicht verfügbar.   |
| <b>Löslichkeit in Wasser</b>                      | In Wasser vernachlässigbar. Teilweise löslich in Toluol und Xylol. |
| <b>Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser)</b>  | Nicht verfügbar.   |
| <b>Viskosität</b>                                 | Nicht zutreffend   |
| <b>Dampfdichte</b>                                | Nicht zutreffend   |
| <b>Verdunstungsgeschwindigkeit</b>                | Nicht zutreffend   |
| <b>Schmelzpunkt</b>                               | Nicht verfügbar.   |
| <b>Gefrierpunkt</b>                               | Nicht verfügbar.   |
| <b>Zündtemperatur (°C)</b>                        | Nicht zutreffend   |
| <b>Spezifisches Gewicht</b>                       | 1 - 1.2 (H <sub>2</sub> O = 1)                                     |
| <b>Erweichungstemperatur</b>                      | 100 - 150 °C (212 - 302 °F)  |

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

|  |   |
|--|---|
| <b>Stabilität</b>                      | Unter normalen Lagerbedingungen stabil. |
| <b>Zu vermeidende Bedingungen</b>      | Belichtungstrommel: Lichteinwirkung     |
| <b>Zu vermeidende Materialien</b>      | Starke Oxidationsmittel                 |
| <b>Gefährliche Zersetzungsprodukte</b> | Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.         |
| <b>Gefährliche Polymerisation</b>      | Kommt nicht vor.                        |

## 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Toxizität beim Einatmen</b> | LC50: Inhalation/Ratte 5 mg/1/4 Std., (OECD 403).<br><br>Gemäß EU-Richtlinien 67/548/EEC und 1999/45/EC nicht als Akute Inhalationstoxizität klassifiziert.   |
| <b>Orale Toxizität</b>         | LD50/oral/Ratte >2000mg/kg; (OECD 401); Nicht schädlich.. Gemäß EU-Richtlinien 67/548/EEC und 1999/45/EC nicht als akute orale Toxizität klassifiziert.   |
| <b>Augenreizungen</b>          | Gemäß OSHA Hazard Communication Standard (HCS) und EU-Richtlinie 67/548/EEC sowie Ergänzungen nicht als Reizmittel klassifiziert.   |
| <b>Chronische Toxizität</b>    | Keine Daten verfügbar.  |
| <b>Sensibilisierung</b>        | Gemäß EU-Richtlinie 67/548/EEC und Ergänzungen und OSHA HCS (US) nicht als sensibilisierend klassifiziert.  |
| <b>Karzinogenität</b>          | Carbon Black wird von der IARC als Karzinogen (möglicherweise für Menschen Krebs erregend, Gruppe 2B) und in Kalifornien unter Proposition 65 eingestuft. Beide Organisationen weisen darauf hin, dass eine Exposition nicht stattfindet, sofern Carbon Black in einem anderen Produkt gebunden ist, insbesondere in Gummi, Tinte oder Farbe. Carbon Black liegt in dieser Zubereitung ausschließlich in gebundenem Zustand vor. Keine der weiteren Komponenten in dieser Zubereitung wurde nach den Richtlinien von ACGIH, EU, IARC, MAK, NTP oder OSHA als Karzinogen eingestuft. |



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Mutagenität</b>           | Negativ; keine Hinweise auf mögliche Mutagenität (Ames-Test: Salmonella typhimurium)   |
| <b>Fortpflanzung</b>         | Gemäß EU-Richtlinie 67/548/EEC und Ergänzungen, California Prop. 65 und DFG (Deutschland) nicht als toxisch klassifiziert.   |
| <b>Weitere Informationen</b> | Für diese bestimmte Mischung sind keine Daten zur Toxizität verfügbar. Informationen zu möglichen Gesundheitsschäden finden Sie in Abschnitt 3, Erste-Hilfe-Maßnahmen werden in Abschnitt 4 beschrieben. |

---

## 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Ökotoxizität</b> | 96.00 Stunden, LL50 > 1000 mg/l, forelle |
|---------------------|--|

---

## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Hinweise zur Entsorgung</b> | Tonercassette nicht zerschneiden, außer bei Vorbeugungsmaßnahmen gegen eine Staubexplosion. Fein zerstäubte Partikel können explosive Luft-Staub-Gemische verursachen. Entsorgung gemäß den entsprechenden behördlichen Bestimmungen.<br><br>Durch das HP Planet Partners (trademark) Recyclingprogramm für Verbrauchsmaterialien ist ein einfaches und bequemes Recycling von Original HP Verbrauchsmaterialien für Inkjet- und LaserJet-Drucker möglich. Weitere Informationen zu diesem Programm und zu landesspezifischen Regelungen finden Sie unter <a href="http://www.hp.com/recycle">http://www.hp.com/recycle</a> . |
|--------------------------------|---|

---

## 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Allgemein</b> | In den Vereinigten Staaten nicht geregelt lt. DOT, IATA, ADR, IMDG oder RID. |
|------------------|--|

---

## 15. RECHTSVORSCHRIFTEN

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Internationale Bestimmungen</b> | Alle chemischen Substanzen in diesem HP Produkt sind gemäß den Gesetzen zur Kennzeichnung von chemischen Substanzen in folgenden Ländern gelistet oder von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen: USA(TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Schweiz, Kanada (DSL/NDSL), Australien, Japan, Philippinen, Südkorea, Neuseeland und China. |
| <b>Kennzeichnung Enthält</b>       | Carbon black, Styrolacrylatcopolymer, Wachs  |

---

## 16. SONSTIGE ANGABEN

|   |   |
|---|---|
| <b>Informationen des Herstellers</b>  | Hewlett-Packard Company<br>11311 Chinden Boulevard<br>Boise, ID 83714 USA<br>(Direkt) 1-503-494-7199<br>(Innerhalb der USA gebührenfrei) 1-800-457-4209   |
| <b>Sonstige Angaben</b>   | Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 91/155/EWG (ergänzt durch 2001/58/EG) herausgegeben.  |
| <b>Rechtliche Hinweise</b>  | Dieses Sicherheitsdatenblatt wird den Kunden von der Hewlett-Packard Company unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Daten entsprechen dem aktuellen Wissensstand der Hewlett-Packard Company zum Zeitpunkt der Herausgabe. Aus diesem Datenblatt kann keine Garantie bestimmter Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder Eignung dieser Produkte für bestimmte Anwendungen abgeleitet werden. Dieses Dokument wurde gemäß den in Abschnitt 1 angeführten gesetzlichen Regelungen erstellt und entspricht u. U. nicht den rechtlichen Bestimmungen in anderen Ländern. |
| <b>Ausgabedatum</b>   | 03-20-2009  |
| <b>Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en) :</b> | MÖGLICHE GEFAHREN: Sonstige Angaben   |



# SICHERHEITSDATENBLATT

## Erklärung der Abkürzungen

|  |   |
|--|---|
| <b>ACGIH</b>   | Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker            |
| <b>CAS</b>   | U.S. "Chemical Abstracts Service"   |
| <b>CERCLA</b>  | Umfassendes Umwelt-Antwortschreiben.Ausgleichszahlungs- und Haftungs-Akt. |
| <b>CFR</b>   | Kodierung nach US-Bestimmungen  |
| <b>COC</b>   | Cleveland Open Cup (COC)  |
| <b>DOT</b>   | Transportabteilung  |
| <b>EPCRA</b>   | Notfallmaßnahmenplanung und "Community Right-to Know Act"                 |
| <b>IARC</b>  | International Agency for Research on Cancer                               |
| <b>NIOSH</b>   | National Institute for Occupational Safety and Health                     |
| <b>NTP</b>   | Nationale Giftnotrufzentrale  |
| <b>osha</b>  | Occupational Safety and Health Administration                             |
| <b>PEL (Zulässiges<br/>Expositionsmass)</b>            | Zulässiger Expositionsgrenzwert   |
| <b>RCRA</b>  | Resource Conservation and Recovery Act                                    |
| <b>REC</b>   | Empfohlen   |
| <b>REL</b>   | Empfohlener Expositionsgrenzwert  |
| <b>SARA</b>  | Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986                      |
| <b>STEL (Grenzwert für<br/>kurzzeitige Exposition)</b> | Grenzwert bei kurzfristiger Exposition                                    |
| <b>TCLP</b>  | Toxicity Characteristics Leaching Procedure                               |
| <b>TLV</b>   | Schwellenwert   |
| <b>TSCA</b>  | Toxic Substances Control Act  |
| <b>Flüchtige organische<br/>Bestandteile</b>           | Flüchtige Organische Bestandteile   |